# JAKLED 30 4200K IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 30 LED/m, 2,6W/m, driver non fourni, précâblé LIYY (IP20)

Code : **55131**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20/65 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sur équerre ou profilé |
| **Matières / Coloris n°1** | corps silicone cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 30 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 2.6 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 24 V |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 97 % |
| **Facteur de puissance** | 1,00 |
| **Température de couleur** | 4200 K |

| | |
|---|---|
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 120 ° |
| **Flux lumineux total** | 155 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 60 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | OUI - variation PWM |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 1 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Eclairage linéaire intérieur<br>▪ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre) |
| **Recommandations d'installation** | Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur ±200K). Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot. |
| **Câblage** | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171. |

| | |
|---|---|
| **Autres commentaires** | Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,168m et 10m - 1 module = 168mm). |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 0171 | Câble LIYY 2x0,5mm² gris sur mesure | |
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 2377 | S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10) | |