Classic

Retrouvez les gammes
ECO FLEX IP44 et IP68 sur **europole.net !**

ASTUCE
J'APPLIQUE LA RÈGLE
10 mètres maximum de bandeaux LED d'un seul tenant ou en longueurs cumulées
+ 10 mètres maximum de câble électrique d'un seul tenant ou en longueurs cumulées

VOTRE GUIDE INSTALLATION
Cahier 3 p. 790 - 796

VOTRE GUIDE SUR-MESURE
Cahier 1 p. 772-773

ECO FLEX IP 20

120° | III | IP 20 | CRI > 90 | A++ A+ A | IES | CE | (3) |

Flux lumineux : 354 à 1476 lm/m
Températures de couleur : 2700K, 3000K, 4000K, bleu et RGBW
Puissance nominale : 5 - 10 - 15 W/m
Nombre de LED : 60 - 140 LED/m
Optique : 120°
Durée de vie : 30 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)
Caractéristiques électriques d'entrée : 12 VDC, 24 VDC
Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°
Installation : sur profil aluminium impérative, voir p. 578 et 616

Correspondances connectiques IP20 (p. 760)

FORFAITS CÂBLAGE

CODE	
FE	Câblage entrée
FES	Câblage entrée/sortie

CÂBLES vendus au mètre

CODE			COMPATIBLE
2200	20AWG 2 x 0,5 mm²	10 m max.	2700K 3000K 4000K BLUE
2204	20AWG 5 x 0,5 mm²		RGBW

SUPER SOFT FLEX

5 W/m - 370 Lm/m - 60 LED/m - 12 VDC





10 m max.

KELVIN	LUMEN		CODE
2700K	354 lm/m	50 mm	42127SM
3000K	370 lm/m		42120SM
4000K	363 lm/m		42121SM



SOFT FLEX

10 W/m - RGBW 12W/m - 718 Lm/m - 120 LED/m - RGBW 60 LED/m - 24 VDC





10 m max.

KELVIN	LUMEN		CODE
2700K	681 lm/m	50 mm	42227SM
3000K	718 lm/m		42220SM
4000K	682 lm/m		42221SM
BLUE			42222SM
RGBW		166,66 mm	42228SM



FORT FLEX

15 W/m - 1476 Lm/m - 140 LED/m - 24 VDC





10 m max.

KELVIN	LUMEN		CODE
2700K	1299 lm/m	50 mm	42207SM
3000K	1373 lm/m		42200SM
4000K	1476 lm/m		42201SM

Tableaux de correspondances

Alimentations 12/24 VDC (p. 780) - Contrôleurs (p. 784) - Variateurs (p. 786)

* J+3 J+7 voir conditions, prix et délais pages 20-21.

(3) Dimmable avec alimentation compatible.