

WNA022

BP Cubyko 1O/1F assoc. Gris

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé
Principales caractéristiques électriques	
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	10 A
Dimensions	
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Matières	
Couleur	compos. gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt
Installation, montage	
Mode de fixation	verrou tournant
Type de montage	encastré / saillie
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de contact	1O+1F
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Identification	
Série	cubyko

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	appareillage mural étanche cubyko bouton poussoir IP55
Pictogrammes	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG